Series		New Generation					Old Generation				
	1 Vo	SPA01W8	SPAN02W8	SPBW03W8	SPBW06W8	SPB09W8	SPA01	SPAN02	SPBW03	SPBW06	SPB09
	2 Vo	DPA01W8	DPAN02W8	DPBW03W8	DPBW06W8	DPB09W8	N.A	DPAN02	DPBW03	DPBW06	DPB09
Wattage		1W	2W	3W	6W	9W	1W	2W	3W	6W	9W
Input Voltage (Vdc)		8 : 1 12V、24V、48V (9~75V)					2 : 1 5V (4.5~9V , SPAN02 / DPAN02 only) 12V (9~18V) 24V (18~36V) 48V (36~75V)		4 : 1 12V、24V (9~36V) 24V、48V (18~75V)		2 : 1 12V (9~18V) 24V (18~36V) 48V (36~75V)
Output Voltage (Vdc)	1 Vo	3.3V、5V、9V、12V、15V、24V (9V /24V, 1W / 9W only)					5V、12V、15V	3.3V、5V、12V、15V (24V, 9W only)			
	2 Vo	±5V、±12V、±15V					N.A	±5V、±12V、±15V			
Operating Temp.		-40~+95℃		-40~+90℃	-40~+85℃	-40~+90℃	-40~+90℃		-40~+85℃		-40~+90℃
Input/Output Isolation		1.5KVdc	3KVdc			1.5KVdc	1.5KVdc				
Protections		Short Circuit, Overload, Input Undervoltage					Short Circuit, Overload				
Dimension (L x W x H)		17.4*7.7*11.1 mm	21.8*9.2*11.1 mm			24*9.6*11.2 mm	17.4*7.7*11.1 mm	21.8*9.2*11.1 mm			24*9.6*11.2 mm
Safety Certification		EAC、CE 、UKCA					EAC、CE 、UKCA				
Warranty		3 Years					2 Years	3 Years			

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000